



Nexus Aqua

Kaminofen mit Wasserwärmetauscher



- 10,8 kW Gesamtleistung
- 6,8 kW Wasserleistung
- Verbrennungsluftautomatik
- Rüttelrost
- Reinigung des Röhrenwärmetauschers durch integrierte Reinigungsspiralen mittels Hebelmechanismus
- Wassertaschen seitlich und oben (Volumen 39 Liter)
- Korpus erhältlich in gussgrau, schwarz oder braun
- Externer Verbrennungsluftanschluss inklusive
- Option: Deckelkasten bei Verrohrung nach hinten

Technische Daten	Nexus Aqua
Nennwärmeleistung	10,8 kW
Wasserleistung	6,8 kW
Luftleistung	4,0 kW
Maße und Gewichte	
Höhe ca.	162 cm
Breite ca.	Ø 57 cm
Tiefe ca.	Ø 57 cm
Hinterkante bis Mitte oberer Abgasstutzen ca.	28,5 cm
Höhe bis Oberkante Rohrstutzenanschluss oben ca.	160 cm
Höhe bis U-Kante Rohrstutzen hinten ca.	-
Rohrstutzen-Durchmesser ca.	15 cm
Externer Verbrennungsluftstutzen / Anschlussdurchmesser	ja / Ø 10 cm
Feuerraumbreite ca.	Ø 33 cm
Mindest-Wandabstand seitlich/hinten	80 / 15 cm
Gewicht ca.	260 kg
Brennstoffe	
Geeignete Brennstoffe	Scheitholz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts
Raumheizvermögen*	
Raumheizvermögen	90 - 360 m ³
Bauart	
gemäß	EN 13240

Bei allen Modellen muss für einen ordnungsgemäßen Anschluss des Gerätes an den Schornstein ein Kaminförderdruck von mindestens 12 bis maximal 20 Pascal vorliegen. Vor Aufstellung empfehlen wir ein Gespräch mit dem Bezirksschornsteinfeger. Er berät Sie, erteilt die Genehmigung und führt die Abnahme durch. Abweichungen von Struktur, Maserung und Farbe von Kacheln sind materialbedingt möglich. Speckstein bzw. Serpentinsteine sowie Sandstein ist ein gewachsenes Naturprodukt. Das ist in Bezug auf Farben, Strukturverläufen, Maserungen, Gesteinsadern und Haarrissen, die in Folge der natürlichen Gesteinsbildung entstanden sind, nicht beeinflussbar. Diese materialbedingten Eigenschaften von Kachel, Speckstein, Sandstein und Serpentinsteine bleiben vorbehalten, stellen keinen Qualitätsmangel dar und beeinflussen auch nicht die Funktion des Heizgerätes. Specksteinausführungen werden in Naturstein als auch in Serpentinsteine ausgeliefert. Abweichungen von Maß- und Gewichtsangaben sowie Konstruktionsänderungen sind möglich und bleiben jederzeit vorbehalten. Die Farbwiedergaben unterliegen drucktechnischen Abweichungen. Fragen Sie bitte Ihren Fachhändler nach Original-Keramikmustern.

* Das Raumheizvermögen variiert je nach Wärmedämmung des Gebäudes, deshalb sind für das Raumheizvermögen nur ungefähre, unverbindliche Werte angegeben.

Koppe - Keramische Heizgeräte GmbH, Industriegebiet Stegenthumbach, D-92676 Eschenbach, Telefon: (09645) 880
Telefax: (09645) 1048, E-Mail: info@ofenkoppe.de, Internet: www.ofenkoppe.de